



► Komorový box Typ 400

| Délka desek PL (m) | Délka desek s kluz. vedením PH (m) | Průchozí délka PCL (m) | Celková tloušťka / vnitřní deska PS (mm) | Počet ks KD 600/8 | Přípustné zatížení (kN/m) | Hmotnost desky bez / s kluznicovým profilem |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|--|-------------------|---------------------------|---|
| 2,84 | 2,94 | 2,56 | 265 / 120 | 5 | 116,6 | 660 / 695 |
| 3,92 | 4,02 | 3,64 | | 7 | 61,2 | 875 / 910 |

- Jiné délky jsou možné na vyžádání.
Tloušťka vnitřních desek je 170 mm (u délky větší než 4m)

Standardní vřeteno

| Počet nasazených mezikusů | Pracovní šířka WW (m) | | Šíře výkopu TW (m) | Bezpečné prac. zatížení (kN) | Hmotnost kompletní (kg) |
|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| | Trench sheets | Inner plates | | | |
| 0 | 1,00 – 1,29 | 0,76 – 1,05 | 1,30 – 1,59 | 468 | 65 |
| 1 | 1,50 – 1,79 | 1,26 – 1,55 | 1,80 – 2,09 | 403 | 86 |
| 2 | 2,00 – 2,29 | 1,76 – 2,05 | 2,30 – 2,59 | 348 | 107 |
| 3 | 2,50 – 2,79 | 2,26 – 2,55 | 2,80 – 3,09 | 299 | 128 |
| 4 | 3,00 – 3,29 | 2,76 – 3,05 | 3,30 – 3,59 | 254 | 149 |
| 5 | 3,50 – 3,79 | 3,26 – 3,55 | 3,80 – 4,09 | 210 | 170 |
| 6 | 4,00 – 4,29 | 3,76 – 4,05 | 4,30 – 4,59 | 165 | 191 |

